

L.p.	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Jedn ostka	Ilość	Krotno ść
	45111291-4		Kosztorys	Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków, oraz przepompowni ścieków P - 1 w m. Wojtyniów.			
1	45342000-6		Element	Ogrodzenie terenu pompowni ścieków P - 1.			
1			KNRW 201/308/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2-m2 i głębokości do 1,0-m, doły o głębokości do 1,0-m, grunt kategorii III	szt	20	1
2			KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III (dla fundamentów słupków przy bramie).	m3	4,2	1
3			KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5-m3, transport betonu taczkami, japonkami - analogia.	m3	2,2	1
4			KNRW 202/1803/3	Analogia - Ogrodzenia z paneli z drutu Fi 5 mm, z ceownikiem usztywniającym (20x9x2), na słupkach stalowych obsadzonych w fundamencie (rozstaw 2.50), wysokość 1,84-m, słupki ogrodzeniowe 60x40x5-mm. Długość ogrodzenia 53,82 mb.	kpl	1	1
5			KNRW 202/1808/8	Analogia - Brama rozwieralna 2 - skrzydłowa ocynkowana z profili stalowych na gotowych słupkach , szerokość 4 m, wysokość 1,84-m. Wg projektu.	kpl	1	1
2	45112710-5		Element	Zieleń na terenie pompowni P - 1.			
6			KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	136,35	1
3	45342000-6		Element	Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków .			
7			KNRW 201/308/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2-m2 i głębokości do 1,0-m, doły o głębokości do 1,0-m, grunt kategorii III	szt	98	1
8			KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III (dla fundamentów słupków przy bramie).	m3	7,5	1
9			KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5-m3, transport betonu taczkami, japonkami - analogia.	m3	7,2	1

10			KNRW 202/1803/3	Analogia - Ogrodzenia z paneli z drutu Fi 5 mm, z ceownikiem usztywniającym (20x9x2), na słupkach stalowych obsadzonych w fundamencie (rozstaw 2.50), wysokość 1,84-m, słupki ogrodzeniowe 60x40x5-mm. Długość ogrodzenia 252,2 mb.	kpl	1	1
11			KNRW 202/1808/8	Analogia - Brama rozwieralna 2 - skrzydłowa ocynkowana z profili stalowych na gotowych słupkach , szer. 5,5-m, wys. 1,84-m. Otwierana mechanicznie.	kpl	1	1
12			KNRW 202/1808/8	Analogia - Brama przesuwana ocynkowana z profili stalowych na gotowych słupkach , szer. 5,5 m, wys. 1,84-m. Otwierana mechanicznie.	kpl	1	1
4	45112710-5		Element	Zieleń na terenie oczyszczalni ścieków.			
13			KNR 221/323/5 (2)	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7-m, ziemia żyzna	szt	58	1
14			KNR 221/302/6 (2)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7-m, ziemia żyzna	szt	5	1
15			KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	1880,13	1