

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przy kościele p.w. Św. Rocha w Mroczkowie  
ADRES INWESTYCJI : Mroczków dz. nr ew.1076  
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka św. Rocha  
ADRES INWESTORA : Mroczków 14, 26-120 Bliżyn  
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.03.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników 3+3+3+3.05+3.05+3.75+3.04+3.03+3.02+3.05+2.99+2.99+3.04+3+3.02+3.88+ 4.11+3+2.18+3.16+1.34+2.7+3.14+3.63+3.7+4+7.2	m m	88.070	
				RAZEM	88.070
2	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 31	dół. dół.	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 31*0.2*0.2*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.240	
				RAZEM	1.240
4	KNR 2-11 0804-01 analogia	Osadzenie słupków drewnianych 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie z łat i desek - sztachtetowe 88.07*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.877	
				RAZEM	96.877
6	KNP 01 0705-01.01 analogia	Osadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydłowych typu lekkiego - Montaż furtki drewnianej 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNP 01 0705-03.01	Osadzenie bram i furtek metalowych dwuskrzydłowych typu lekkiego - Montaż br my drewnianej dwuskrzydłowej 4*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 4-01 0627-04 analogia	Dwukrotna impregnacja elementów drewnianych ogrodzenia  (0.03*1.1*2+0.095*1.1*2+0.095*0.03*2)*610 (0.1*1.2*4+0.14*0.14*2)*31 (0.04*2+0.95*2)*88.07*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	171.227 16.095 348.757	
				RAZEM	536.079
9	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta głębokości 10 cm pod opaskę żwirową pod ogrodzenie 88.07*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.842	
				RAZEM	52.842
10	KNR 2-31 0403-01 analogia	Obrzeża typy ekobord 88.07*2	m m	176.140	
				RAZEM	176.140
11	KNR 9-11 0201-01 analogia	Ułożenie geowłókniny pod nawierzchnię żwirową 88.07*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.842	
				RAZEM	52.842
12	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po z gęszczeniu 10 cm 88.07*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.842	
				RAZEM	52.842
13	KNNR 1 0504-03	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; gru kat.IV poz.2*0.2*0.2*1+poz.9*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.524	
				RAZEM	6.524